INSERTAR UN MENÚ DESPLEGABLE

- 0. Ahora vamos a editar el blog para poder tener en la zona superior un menú desplegable.
- 1. Volveremos a Blogger, vamos a la sección de "Plantilla" y pulsamos en "Editar HTML".

$ \begin{array}{c} \hline \hline \\ $	s	
Blogger Plantilla		III O P
El blog de Prueba Sal 👻 Ver blog		Crear/Restablecer copia de seguridad
 Entradas Estadísticas Comentarios Ingresos Campañas Páginas Diseño Plantilla Configuración 		
Lista de lectura Ayuda Condiciones del servicio Privacidad	Personalizar Editor HTML	

2. Se nos abrirá una página como la siguiente.

	Blogger: El blog de Prueba 🗙			
← -	C https://www.blogge	ger.com/blogger.g?blogID=5191368591017521976#templatehtml	:	
B	Blogger	:	II O P	
El b Ver b	log de Prueba Sal 👻			
٥	Entradas	Atrás Guardar plantilla Ir al widget 👻 Editar plantilla Vista previa de la plantilla Restablecer plantillas de artilugios a los valores pre	determinados	
1	Estadísticas	Plantilla de formato Revert	ir los cambios	
	Comentarios	▲ Un cambio en tu plantilla que mezcle HTTP y HTTPS puede influir en la seguridad y en la experiencia de los usuarios que vean tu blog a través de HI información Ocultar advertencia	TPS. Más	
\$	Ingresos	1 xml version="1.0" encoding="UTF-8" ? 2 DOCTVPE html	-	
RD	Campañas	3 (html biversion='2' class='v2' exprcid="data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>		
	Páginas	<pre>4</pre>		
	Diseño	<pre>6</pre>		
۳	Plantilla	9 + 		
φ	Configuración	655 <td>d.image,</td>	d.image,	
	Lista de lectura	058 <td></td>		
0	Ayuda	653 (body expr:class='aquor:loading" + data:blog.mobileClass') 654 (bisettion class='navbar' id= navbar' maxwidgets='1' name='Navbar' showaddelement='no') 655 (bisettion class='navbar' locked='true' title='Barra de navegación' type='Navbar' visible='true'>** 700		
	rinnes del servicio	<pre>701 702 <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'></b:if></pre>	-	
	Política de contenido	Info	mar de un problema	

- 3. Este paso es importante para hacer la búsqueda del código a modificar. Es mejor **no utilizar** la búsqueda propia del navegador.
- 4.
- 5. En lugar de esa búsqueda, es mejor primero hacer clic en una zona en blanco de la ventana del código html y después Ctrl+F. En la ventanita que se nos abre, escribiremos lo siguiente:

<b:section class='tabs'



Vemos que se nos sombrean las líneas 854 y 855. También se pueden buscar esas líneas de código de forma manual.

En ambas líneas, borraremos la parte de class='tabs'.

Nota: si se ha elegido otra plantilla, en la cual aparecen más líneas con ese texto (<b:section class='tabs'...) también se borrará la parte de "class='tabs'" en las líneas que se encuentren.

6. A continuación, de la misma manera (haciendo clic en la ventana del código html y pulsando Ctrl+F), escribiremos el siguiente texto:

/* Tabs

Se nos marcará la línea 270.

7. Borraremos todo lo que haya en el interior de esa sección.

Nota: hay que dejar, en nuestro ejemplo, las l	íneas 270 y 271
/* Tabs	
*/	
Y borraremos el contenido que haya hasta la caso:	i siguiente, en nuestro
/* Columns	
*/	

	Blogger: El blog de Prueba 🗙		
← -	C https://www.blogge	er.com/blogger.g?blogID=5191368591017521976#templatehtml	:
B	Blogger		III 🔕 🕑
El b Ver b	log de Prueba Sal 🝷		
٥	Entradas	Atrás Guardar plantilla Ir al widget 👻 Editar plantilla Vista previa de la plantilla Restablecer plantillas de artilugios a	los valores predeterminados
1.	Estadísticas	Plantilla de form	ato Revertir los cambios
	Comentarios	▲ Un cambio en tu plantilla que mezcle HTTP y HTTPS puede influir en la seguridad y en la experiencia de los usuarios que vean tu blog a información Ocultar advertencia	través de HTTPS. Más
\$	Ingresos	200 margin-top: p(tabs.margin.top); 209 margin-left: -\$(tabs.margin.side); 200 margin-right: -{(tabs.margin.side);	<u>X</u> •
RD	Campañas	291 } 292 293 take-inner widget li a (
	Páginas	294 display: inite-block; 295 296 nadding: 6em 1em:	
	Diseño	297 298 font: \$(tabs.font); 299 color: \$(tabs.text.color):	
T	Plantilla	<pre>300 301 border-\$startSide: \$(tabs.border.width) solid \$(content.background.color); 302 border-\$sed\$(de: \$(tabs.bevel.border.width) solid \$(tabs.border.color):</pre>	
φ	Configuración	<pre>303 } 304 304 305 .tabs-inner .widget li:first-child a { 306 border-\$startSide: none; 307 } </pre>	
	Lista de lectura	308 ' 309 .tabs-inner .widget li.selected a, .tabs-inner .widget li a:hover { 310 color: \$(tabs.selected.text.color); 311 background-color: \$(tabs.selected.background.color);	
0	Ayuda	313 } 314	
		315 /* Columns 316	-
Condi	ciones del servicio Privacidad Política de contenido		Informar de un problema

8. Si lo hemos hecho bien, debería quedar algo así:

1	Blogger: El blog de Prueba 🗙				
\leftarrow	C https://www.blogge	r.com/blogger.g?blogID=5191368591017521976#templatehtml			
B	Blogger		III O P		
El bl Ver b	log de Prueba Sal 🝷 log				
٥	Entradas	Atrás Guardar plantilla Ir al widget 👻 Editar plantilla Vista previa de la plantilla Restablecer plantillas de artilugios a los valor	res predeterminados		
1.	Estadísticas	Plantilla de formato	Revertir los cambios		
	Comentarios 🖄 Un cambio en tu plantilla que mezcle HTTP y HTTPS puede influir en la seguridad y en la experiencia de los usuarios que vean tu blog a través de HTTPS. Más				
\$	Ingresos	266 .header-inner .Header .descriptionwrapper { 267 padding: 0 \$(header.padding);	<u> </u>		
HD	Campañas	269 270 //* Tabs			
	Páginas	271 */ 272 */ 273 /* Columns */ 273 */ Columns			
	Diseño	2/4 275 border-top: \$(main.border.width) solid \$(body.rule.color);			
T	Plantilla	277 } 278 fauxcolum-left-outer.fauxcolum-inner { 299 beddes middet tor colid difector und color);			
\$	Configuración	<pre>281 } 282 } 283 .fauxcolumn-right-outer .fauxcolumn-inner { border-left: 1px solid \$(body.rule.color); 285 } </pre>			
	Lista de lectura	286 / 287 /* Headings */			
0	Ayuda	289 div.widget > h2, 290 div.widget h2.tille { 291 margin: 0 0 lem 0; 292			
Condi	ciones del servicio Privacidad Política de contenido	<pre>293 font: \$(widget.title.font); 294 color: \$(widget.title.text.color);</pre>	Informar de un problema		

9. Ahora, y tal y como nos indica la página que estamos siguiendo, incluimos el siguiente código en el lugar del que hemos eliminado:
#crosscol ul {z-index: 200; padding:0 !important;}
#crosscol li:hover {position:relative;}
#crosscol ul li {padding:0 !important;}
.tabs-outer {z-index:1;}



10. Volvemos a hacer clic en la ventana del código html y pulsamos Ctrl+F. En la ventanita de búsqueda, escribimos:

]]></b:skin>

En nuestro ejemplo es la línea 543.

Tal y como nos dice el artículo, justo antes de "]]></b:skin>" copiamos el siguiente código:

```
font-family: Helvetica, Arial, Sans-Serif;
#jsddm {
margin: 0;
                                                           text-decoration: none;
padding: 15px;
                                                           vertical-align: middle;
z-index:100000000;
                                                           }
position:relative;
                                                           #jsddm li a:hover {
}
                                                           background: #C8C8C8;
#jsddm li {
                                                           }
float: left;
list-style: none;
                                                           #jsddm li ul {
font: 12px Tahoma, Arial;
                                                           margin: 0;
                                                           padding: 0;
}
                                                           position: absolute;
#jsddm li a {
                                                           visibility: hidden;
display: block;
                                                           border-top: 1px solid white;
white-space: nowrap;
                                                           }
margin:1px 3px;
border: 1px solid #AAAAAA;
                                                           #jsddm li ul li {
background: #cccccc;
                                                           float: none:
background: -webkit-gradient(linear, left
                                                           display: inline;
      left bottom, from(#ebebeb),
top,
                                                           }
to(#cccccc));
background: -moz-linear-gradient(top,
                                                           #jsddm li ul li a {
#ebebeb, #cccccc);
                                                           width: auto;
padding: 5px 10px;
                                                           background: #CAE8FA;
-webkit-border-radius: 5px;
                                                           }
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
                                                           #jsddm li ul li a:hover {
                                                           background: #A3CEE5;
text-shadow: #ffffff 0 1px 0;
color: #363636;
                                                           }
font-size: 15px;
```

11. Deberíamos tener esto:



12. Ahora, volvemos a hacer una búsqueda. En este caso:

</head>

Y copiamos el siguiente código:

```
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.js' type='text/javascript'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
```

```
var timeout = 500;
var closetimer = 0;
var ddmenuitem = 0;
```

```
function jsddm_open()
{ jsddm_canceltimer();
jsddm_close();
ddmenuitem = $(this).find('ul').css('visibility', 'visible');}
```

```
function jsddm_close()
{ if(ddmenuitem) ddmenuitem.css('visibility', 'hidden');}
```

```
function jsddm_timer()
{ closetimer = window.setTimeout(jsddm_close, timeout);}
```

```
function jsddm_canceltimer()
{ if(closetimer)
{ window.clearTimeout(closetimer);
closetimer = null;}}
```

```
$(document).ready(function()
{ $('#jsddm > li').bind('mouseover', jsddm_open)
$('#jsddm > li').bind('mouseout', jsddm_timer)});
```

document.onclick = jsddm_close;
//]]>
</script>



13. Una vez modificado el código, haremos clic en "Guardar plantilla" y nos iremos a la sección de "Diseño".

	Blogger: El blog de Prueba 🗙		Intera	- 0 %
← -	C https://www.blogg	er.com/blogger.g?blogID=5191368591017521976#templatehtml		:
B	Blogger			0 P
El b Ver b	log de Prueba Sal 🔸			
٥	Entradas	Atrás Guardar plantilla Ir al widget 👻 Editar plantilla Vista previa de la plantilla Restablecer plantillas de artilugios a los valores	s predetermin	nados
1.	Estadísticas	Plantilla de formato Re	evertir los can	nbios
	Comentarios	▲ Un cambio en tu plantilla que mezcle HTTP y HTTPS puede influir en la seguridad y en la experiencia de los usuarios que vean tu blog a través de información Ocultar advertencia	e HTTPS. M	lás
\$	Ingresos	Op/ Var Linebul - Soo, 688 var closetimer = 0; Search: 689 var dimensitiem = 0; Search:		X
RD	Campañas	690 691 function jsddm_open() 692 { jsddm_cenceltimer();		
	Páginas	<pre>693 jsddm_close(); 694 ddmenuitem = \$(this).find('ul').css('visibility', 'visible');} 695</pre>		
	Diseño	<pre>696 function jsddm close() 697 { if(ddmenuItem.css('visibility', 'hidden');} 698</pre>		
7	Plantilla	<pre>699 function jsddm_timer() 700 { closetimer = window.setTimeout(jsddm_close, timeout);} 701</pre>		
\$	Configuración	<pre>702 function jsdm canceltimer() 703 { if(closetimer) 704 { window.clearTimeout(closetimer); 705 closetimer = null;}</pre>		
	Lista de lectura	<pre>/// \$ \$(document).ready(function() {</pre>		
0	Ayuda	711 document.onclick = jsddm_close; 712 //]> 713 714 K/head>		
Condi	ciones del servicio Privacidad Política de contenido	<pre>/15 /16 <body expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'> /16 /17 /16 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17 /17</body></pre>	Informar de t	un problema

- 14. Dentro de "Diseño", buscaremos la sección "Multicolumnas" y pulsaremos en "Añadir un gadget".
- 15. Se nos abrirá una ventana en la que elegiremos la opción "HTML/Javascript".

🕒 Blogger: El blog (de Prueba Saludable - Añadir un gadget - Google Chrome 🛛 🔲 💻 🗙	
A https://www	v.blogger.com/choose-gadget?blogID=5191368591017521976&action=cho	eelements
E BI	ogger	III O 🕑
Añadir	r un gadget	Guardar disposición Vista previa Borrar
Lo básico	1 – 27 de 27	
Más gadgets Añade tu propio	AdSense Gana dinero al añadir publicidad interesante a tu blog. Por Blogger	
	Entrada destacada Resalta una entrada especial de tu blog. Por Blogger	Editar
	Búsqueda de blogs • Permite a los visitantes buscar en tu blog. Por Blogger Por Blogger	
	HTML/Javascript Añade una característica de un tercero u otro código a tu blog. Por Blogger	Editar
Condiciones del se	Perfil + Añadir un gadget	
Politica	Cross-Column 2	Informar de un problema

16. En la ventana de "Contenido" copiaremos el código que viene a continuación. Después, pulsaremos en "Guardar".

```
<a href="#">url del Home</a>
<a href="#">url del Menu 1</a>
<a href="#">url del Drop 1-1</a>
<a href="#">url del Drop 1-2</a>
<a href="#">url del Drop 1-3</a>
<a href="#">url del Menu 2</a>
<a href="#">url del Drop 2-1</a>
<a href="#">url del Drop 2-2</a>
<a href="#">url del Menu 3</a>
<a href="#">url del Drop 3-1</a>
<a href="#">url del Drop 3-2</a>
<a href="#">url del Drop 3-3</a>
<a href="#">url del Drop 3-4</a>
<a href="#">url del Menu 4</a>
<a href="#">url del Menu 5</a>
<a href="#">www.vivirsencillamente.com</a>
```

logger is El blog de Prueba Saludable is Configurar HTHL/JavaScript - Google of Invitado D × https://www.blogger.com/rearrange?blogID=51913685910175219768.sectionId=cross	
E Blogger	
Configurar HTML/JavaScript	Guardar disposición Vista previa Borrar
Título Manú desilensible	
Contenido b <i>i</i> 🛞 🛍 Formato RTF	
<pre> </pre>	Editor
+ Añadir un gadget	J
Política de contenido Cross-Column 2	Informar de un problem

17. Ya tenemos configurado nuestro blog con un menú desplegable. Podemos comprobarlo pulsando en "Ver blog".

MODIFICAR EL MENÚ DESPLEGABLE

- 18. Aunque sea un poco engorroso, vemos que las categorías principales vienen con los nombres de "url del Home", "url del Menú X", o en el último ejemplo que viene el enlace a la web que nos enseña cómo hacer el menú. Sin embargo, las secundarias, las que se despliegan (Drop 3-1, Drop 3-2, etc.), son las que vienen entre las etiquetas y .
- 19. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer las categorías que indicamos anteriormente modificando el menú.

